



agroSTAR  
ALU

Tipo: **Rimorchio ribaltabile**

Volume: **45 - 79 m<sup>3</sup>**

Telaio: **alluminio**

Costruzione: **alluminio**

Utilizzo: **prodotti agricoli - concimi - rifiuti di**

**mattatoio - pallet - big bag**

### CARATTERISTICHE

- ✓ Massima stabilità strutturale grazie a:
  - Telaio più ampio in commercio (1.400 mm)
  - Punto di rotazione rimorchio integrato
  - Traversa cassone integrata
  - Dispositivo di fissaggio a cilindro adeguatamente integrato
- ✓ Alluminio di qualità premium (Endural®, Herkal,...)
  - ✓ Design TOP unico con la combinazione più ottimale leggerezza/solidità
  - ✓ Attenzione ai dettagli e alle finiture
  - ✓ Valore seconda mano più elevato della sua categoria

[www.stas.be/agrostar](http://www.stas.be/agrostar)

A ogni STAR sono associate proposte specializzate. Venite a scoprirle su [www.stas.be/agrostar](http://www.stas.be/agrostar) o fate visita a un distributore nella vostra zona.

Scoprite le nostre  
**PROPOSTE  
SPECIALIZZATE:**



### VERSIONI REALIZZATE

Volume e dimensioni <sup>(1) (P2)</sup>

VOLUME	LUNGHEZZA INTERNA	ALTEZZA INTERNA	LARGHEZZA INTERNA	VOLUME	LUNGHEZZA INTERNA	ALTEZZA INTERNA	LARGHEZZA INTERNA
m <sup>3</sup>	mm	mm	mm	m <sup>3</sup>	mm	mm	mm
telaio V - parete anteriore dritta - portello posteriore dritto				telaio Z - parete anteriore dritta - portello posteriore dritto			
45,2 m <sup>3</sup>	9.665	1.900	2.460	45,1 m <sup>3</sup>	9.665	1.900	2.460
47,5 m <sup>3</sup>	9.665	2.000	2.460	47,5 m <sup>3</sup>	9.665	2.000	2.460
51,5 m <sup>3</sup>	9.665	2.165	2.460	51,5 m <sup>3</sup>	9.665	2.165	2.460
53,5 m <sup>3</sup>	9.665	2.250	2.460	53,5 m <sup>3</sup>	9.665	2.250	2.460
57,1 m <sup>3</sup>	9.665	2.400	2.460	57,1 m <sup>3</sup>	9.665	2.400	2.460
48,9 m <sup>3</sup>	10.465	1.900	2.460	48,9 m <sup>3</sup>	10.465	1.900	2.460
51,4 m <sup>3</sup>	10.465	2.000	2.460	51,4 m <sup>3</sup>	10.465	2.000	2.460
55,7 m <sup>3</sup>	10.465	2.165	2.460	55,7 m <sup>3</sup>	10.465	2.165	2.460
57,9 m <sup>3</sup>	10.465	2.250	2.460	57,9 m <sup>3</sup>	10.465	2.250	2.460
61,8 m <sup>3</sup>	10.465	2.400	2.460	57,9 m <sup>3</sup>	10.465	2.250	2.460
53,1 m <sup>3</sup>	11.365	1.900	2.460	60,5 m <sup>3</sup>	11.365	2.165	2.460
60,5 m <sup>3</sup>	11.365	2.165	2.460	62,9 m <sup>3</sup>	11.365	2.250	2.460
62,9 m <sup>3</sup>	11.365	2.250	2.460	67,1 m <sup>3</sup>	11.365	2.400	2.460
67,1 m <sup>3</sup>	11.365	2.400	2.460	66,3 m <sup>3</sup>	12.465	2.165	2.460
telaio V - parete anteriore inclinata - portello posteriore dritto				telaio Z - parete anteriore inclinata - portello posteriore inclinato			
40,2 m <sup>3</sup>	9.615	1.700	2.460	70,9 m <sup>3</sup>	13.315	2.165	2.460
45,1 m <sup>3</sup>	9.652	1.900	2.460	78,6 m <sup>3</sup>	13.315	2.400	2.460
47,5 m <sup>3</sup>	9.670	2.000	2.460				
51,7 m <sup>3</sup>	9.700	2.165	2.460				
53,8 m <sup>3</sup>	9.715	2.250	2.460				
44,2 m <sup>3</sup>	9.450	1.900	2.460				

