

65 Tonn.



**GUALTIERO MUTI**  
SEMIRIMORCHI E VEICOLI SPECIALI



## **Mod. BT 65 04 KS – 65 Tonn.**

### **Assi sterzanti**

**PIANALI FISSI EXTRARESISTENTI  
SPECIALI SERVIZIO GRU E CONCI  
STERZATURA A FUNI  
IDONEI FUORISTRADA E CANTIERE**

**Via Tononi 4 - 29122 - Piacenza (PC) - Mob: 348-1208984**  
**[www.gmsemirimorchi.com](http://www.gmsemirimorchi.com) - mail: [gualtiero.muti@gmail.com](mailto:gualtiero.muti@gmail.com)**

## RINO® BT 65 04 KS Pianale portazavorra - 65 Tonn.

n. 4 assi SAF/BPW da 11 ton/asse ,

n. 9 Pneumatici 385/55R22.5 (scorta compresa)

n. 4 assi sterzanti comandati a cavo (cuneo sotto la ralla) , 1° asse sollevabile  
freni disco diam 430

Sospensioni ad aria con valvola alza abbassa

Collo: rinforzato con perno da 2 e 3,5", carico amm. 25 tonn , idoneo trattori da 2 a 4 assi

Telaio: superresistente in acciaio ad alto limite elastico , costituito da due longheroni  
UNP160 e traverse IPE 100 ogni 400 mm.

Pianale: da 28 mm. in legno duro e profili omega zincati.

Testata anteriore da 1,0 mt., fissa con ruota di scorta e 2 cassette attrezzi, 9 sedi per  
pintane

Impianto elettrico: 24 volt, connettori 2x 7 pin secondo DIN ISO 1185 and 3731,  
+ 1 x 15 pin secondo DIN ISO 1185 and 3731,

Impianto freni: a doppio circuito, con ABS. freno di parcheggio,

Verniciatura: veicolo sabbiato e zincato a caldo, 2 mani di primer e 2 mani di finitura

### Accessori compresi:

n. 20 (10 x lato) Sedi per piantane su longherine laterali, saldate  
Idonee a piantane quadre da 81x51 .

n. 2 Cunei e portacunei sotto pianale.

n. 24 (12 coppie) di anelli fissaggio carico da 10 tonn capacità (TUV)

n. 1 segnale di carico sporgente posteriore, sfilabile con lampada rossa

n. 4 pannelli estensibili laterali di fuori sagoma

n. 1 lampeggiante giallo posteriore (riposizionabile e staccabile, con presa elettrica)

n. 2 lampade da lavoro posteriori.

n. 1 cassone aperto trasversale zincato per deposito accessori

### Dimensioni

Altezza perno ralla	1280 mm	Altezza piano carico	1.538 mm
Larghezza carico	2.540 mm	Interassi	1310+1810 mm
Lunghezza di carico	12.250 mm	Lunghezza tot min	12.800 mm

Passo: 7.2500 mm (massima stabilità – ottimale distribuzione pesi)

### Pesi

Carico su ralla (tecnico) **25.000 kg** Carico su assi 40.000 kg

Tara 10.640 kg

**Peso complessivo tecnico 65.000 kg** (Peso complessivo legale 39.000 kg.)

## RINO® 65 04 KS Portazavorre - 65 Tonn.



  
**GUALTIERO MUTI**  
SEMIRIMORCHI E VEICOLI SPECIALI

Via Tononi 4 - 29122 - Piacenza (PC)

Mob: 348-1208984

[www.gmsemirimorchi.com](http://www.gmsemirimorchi.com)

mail: [gualtiero.muti@gmail.com](mailto:gualtiero.muti@gmail.com)

# RINO® BT 65 04 KS Portazavorre - 65 Tonn

