

48 Tonn.



GUALTIERO MUTI
SEMIRIMORCHI E VEICOLI SPECIALI



Mod. PL 48 03 KS- Sponde
1° e 3° asse sterzanti comandati

PIANALE SPONDATA EXTRARESISTENTE
SPECIALI SERVIZIO GRU E CONCI
STERZATURA COMANDATA A FUNI
IDONEO FUORISTRADAE CANTIERE

Via Tononi 4 - 29122 - Piacenza (PC) - Mob: 348-1208984
www.gmsemirimorchi.com - mail: gualtiero.muti@gmail.com

RINO® PL 48 03 KS Pianale con Sponde

n. 3 assi SAF, Intradisc **10 ton/asse** , Sospensioni ad aria
n. **8** Pneumatici 385/65R22.5 (**→ 2 scorte comprese ←**)
n. 2 (1° e 3°) assi sterzanti comandati a cavo (cuneo sotto la ralla)
Collo rinforzato, perno da 2" interc., carico amm. 18 tonn , idoneo trattori 4x2, 6x2, 6x4
Telaio: superresistente in acciaio ad alto limite elastico , costituito da due longheroni UNP160 e traverse IPE 100 ogni 400 mm.
Pianale: da 28 mm. in legno duro e profili omega zincati.
Testata anteriore da 1,8 mt., staccabile, in acciaio 6 mm.
Impianto elettrico: 24 volt, connettori 2x 7 pin secondo DIN ISO 1185 and 3731,
+ 1 x 15 pin secondo DIN ISO 1185 and 3731, Luci a led posteriori
Impianto freni: a doppio circuito, con ABS e RSS. freno di parcheggio,
Verniciatura: veicolo sabbiato e zincato a caldo, 2 mani di primer e 2 mani di finitura
Giro sponde in alluminio, in 5 sezioni , sponde da 600 mm., piantoni kinnegrip, sponda posteriore da 600 mm., con catena di sicurezza.

Accessori compresi:

n. 18 (9 x lato) Sedi per piantane saldaturesu longherine, Idonee piantane quadre da 81x51
n. 2 Cunei e portacunei su parete frontale.
n. 3 Traverse su pianale con sedi continue per piantane da81x51
n. 20 piantane zincate alte 1,15 mt (netto 1 mt) da 81x51
n. 22 anelli fissaggio carico da 8 tonn capacità (TUV)
n. 6 coppie twist lock fissaggio container: 1x40' o 2x20' o 1x20' centrale
n. 1 segnale di carico sporgente posteriore, sfilabile con lampada rossa
n. 4 pannelli segnalatori di sporgenza laterale con luci, sfilabili (fuori sagoma)
n. 1 lampeggiante giallo posteriore (riposizionabile e staccabile, con presa elettrica)
n. 1 cassone aperto trasversale zincato per deposito accessori/piantane
n. 1 portaspande laterali, aperto sotto pianale
n. 1 Portaruota di scorta doppio
n. 2 ampie cassette portaattrezzi
n. 4 scalette laterali integrate (2 per lato)
Uncini fissaggio carico/copertura ogni 0,5 mt., su entrambi i lati, sotto pianale
Posteriore sfilabile (carico sporgente) da 0 – 762 – 1524 mm.

Dimensioni

Altezza perno ralla	1200 mm	Altezza piano carico	1.360 mm
Larghezza carico	2.500 mm	Interassi	1810+1810 mm
Lunghezza tot (chiuso)	13.600 mm	Lunghezza max.	16.190 mm.

Passo: 7.600 mm (massima stabilità – ottimale distribuzione pesi)

Pesi

Carico su ralla (tecnico)	18.000 kg	Carico su assi	30.000 kg
Tara	10.350 kg	Peso complessivo tecnico	48.000 kg

Peso complessivo legale 39.000 kg.

RINO® PL 48 03 KS Pianale con sponde



RINO® PL 48 03 KS Pianale con sponde

